



LONGXING

Jinlong Technology



YAKA

RİBANA

AYAKKABI SAYA

TRİKO

AKSESUAR


FULL JAKARLI


tekspart

www.tekspart.com

KSC-092/93 3D Serisi

Ayakkabı Saya - Aksesuar Örgü Makinesi




Ana Özellikler	
Örgü Kalınlığı (Gauge)	12G,14G
Plaka Geniřlięi	24 inç (61cm), 28 inç (71cm), 32 inç (81cm), 36 inç (91cm) 48 inç (122cm), 52 inç (132cm)
Sistem Sayısı	Tek semer-Çift sistem, Tek semer-Üç sistem; Üç yol örme teknięi
İęne Seçim Sistemi	8 Kademeli seçim sistemi
Semer Hızı	36 Kademeli hız segmenti. Max 1.2m/s
Güvenlik	Güvenli kapaklar, acil durdurma düęmesi, acil durdurma sistemi, ses ve ışık ile uyarı
Güç Tüketimi	Monofaze AC 220V, 50/60Hz, elektrik tüketimi 1.0kW (çift sistem) / 1.5kW (üç sistem)

Makine Modeli	Makine Ölçüleri	Ambalaj Ölçüleri	Net Ağırlık (KG)	Brüt Ağırlık (KG)
	En x Boy x Yükseklik (AxBxC)	En x Boy x Yükseklik (AxBxC)		
KSC092	2150 x 865 x 1850	2300 x 950 x 1820	680	830
KSC093	2450 x 865 x 1850	2650 x 1050 x 1820	720	900

LXC252/352 Serisi

Kompakt Örgü Makinesi





Ana Özellikler	
Örgü Kalınlığı (Gauge)	5G, 7G, 9G, 12G, 14G, 14.8G, 16G
Plaka Geniřlięi	48 inç (122cm), 52 inç (132cm)
Sistem Sayısı	Tek semer-Tek sistem, Tek semer-Çift sistem, Tek semer-Üç sistem
Ekran	Longxing kontrol sistemi; 10.4 inç dokunmatik ekran
İęne Seçim Sistemi	8 Kademeli seçim sistemi
Semer Hızı	36 Kademeli hız segmenti. Max 1.2m/s
Güvenlik	Güvenli kapaklar, acil durdurma düęmesi, acil durdurma sistemi, ses ve ışık ile uyarı
Güç Tüketimi	Monofaze AC 220V, 50/60Hz, elektrik tüketimi 0.7kW (tek sistem) / 1.0kW (çift sistem)

Makine Modeli	Makine Ölçüleri	Ambalaj Ölçüleri	Net Ağırlık (KG)	Brüt Ağırlık (KG)
	En x Boy x Yükseklik (AxBxC)	En x Boy x Yükseklik (AxBxC)		
LXC252	2730 x 900 x 1900	2900 x 1050 x 1820	950	1130
LXC352	3000 x 900 x 1900	3300 x 1050 x 1820	1050	1250

LXC280/380 1+1 Tandem Serisi

Uzun Plaka Örgü Makinesi



Ana Özellikler

Örgü Kalınlığı (Gauge)	5G, 7G, 12G, 14G
Plaka Geniřlięi	70 inç (178cm), 80 inç (203cm)
Sistem Sayısı	Tek semer-Çift sistem, Tek semer-Üç sistem; Üç yol örme teknięi, 1+1 Tandem
Ekran	Longxing kontrol sistemi; 10.4 inç dokunmatik ekran
İęne Seçim Sistemi	8 Kademeli seçim sistemi
Semer Hızı	36 Kademeli hız segmenti. Max 1.2m/s
Güvenlik	Güvenli kapaklar, acil durdurma düęmesi, acil durdurma sistemi, ses ve ışık ile uyarı
Güç Tüketimi	Monofaze AC 220V, 50/60Hz, elektrik tüketimi 1.0kW (çift sistem) / 1.5kW (üç sistem)


Makine Modeli	Makine Ölçüleri	Ambalaj Ölçüleri	Net Aęırlık (KG)	Brüt Aęırlık (KG)
	En x Boy x Yükseklik (AxBxC)	En x Boy x Yükseklik (AxBxC)		
LXC270	3720 x 900 x 1900	3900 x 1050 x 1820	1300	1550
LXC370	3720 x 900 x 1900	3900 x 1050 x 1820	1350	1600
LXC380	3720 x 900 x 1900	3900 x 1050 x 1820	1450	1700

SCE131 Eko Serisi

Kompakt ve 1+1 Tandem Örgü Makinesi



- İğne kırılmalarını ve bozulmalarını engelleyen parça tut programı, iğne sarfiyatında gözlenebilir azalma.
- Çok çizgili yakalarda kenar kilitleme özelliği.




Ana Özellikler	
Örgü Kalınlığı (Gauge)	7G, 12G, 14G
Plaka Genişliği	52 inç (132cm), 80 inç (203cm) 1+1 Tandem
Sistem Sayısı	Tek semer-Tek sistem (çelik sistemi magnet (SCE131 seri) sistemli yada step (SCE131A seri motorlu olabilir) iki yol örme tekniği
İğne Seçim Sistemi	8 Kademeli seçim sistemi
Semer Hızı	36 Kademe hız segmenti. Max 1.2m/s
Güvenlik	Güvenli kapaklar, acil durdurma düğmesi, acil durdurma sistemi, ses ve ışık ile uyarı
Güç Tüketimi	Monofaze AC 220V, 50/60Hz, elektrik tüketimi 0.6kW, 1+1 Tandem 1.0kW

Makine Modeli	Makine Ölçüleri	Ambalaj Ölçüleri	Net Ağırlık (KG)	Brüt Ağırlık (KG)
	En x Boy x Yükseklik (AxBxC)	En x Boy x Yükseklik (AxBxC)		
SCE131 (A)	2450 x 820 x 1900	2650 x 1050 x 1820	565	730



Değişken İlmek Ayarı

Aynı sırada farklı ilmek ayarı verebilme özelliği.



Hızlı Kafa Dönüş

Yeni kontrol kutusu F4000+ servo teknolojisi ile birlikte %10-%20 daha verimli çalışma.



Elektronik Üst Çardak

Yenilikçi tasarıma sahip yeni üst çardaklar.



İntarsia Tipi Makas ve Kesici (Opsiyonel)



İntarsia İplik Mekiği

İntarsia iplik taşıyıcıyla, intarsia deseni ve diğer karmaşık desenleri verimli ve doğru bir şekilde öğretilir.



Hava Emme Tertibatı (Opsiyonel)

İğne yatağının üzerindeki tozu ve elyaf kalıntıları emme tertibatı ile temizler.



Makas Sistemi Üzerindeki Üfleme Tertibatı (Opsiyonel)

Kesicinin içindeki iplik artıklarını otomatik olarak temizler.



Parça Üfleme Tertibatı (Opsiyonel)

Parçanın tarak kapağından aşağıya hava üfleme tertibatı ile düşmesini sağlar.



Özel Yan Çardak

Hızlı tepki verir ve hassas iplik besleme için iplik gerginliğini sabit tutar.